WEB

RG-RSR10-01G-E

RGOS 10.4(3b13)p1

V1.0

RGOS 10.4 (3b13)p1

Ю

http://www.ruijie.com.cn/ Â

http://webchat.ruijie.com.cn Â

http://www.ruijie.com.cn/service.aspx Â

7 × 24 ╘ 4008-111-000

http://support.ruijie.com.cn

б ᥴ service@ruijie.com.cn

˙˙	
	╗ Э ȁ ȁ Љ Â
	ἐ Â
ʅ	ʅ Â ʅ ȁ έ Â

1) ʅ

ʅ Ю

ʅ ˆ ʅ a ᛙ ˜ ╗ Â

ʅ ˆ ʅ ʅ ᛙ ˜

ZHE ⅃ ˥ ꞁ ZHE ╞ η ˋ ф ڽ ZHE ˥ ת ᑫ ф ڤΦ ˥ ת

╞ η χ 'Y ڕ LH ♀ Iluhir{ ⅃ᑲ ₵ Fkurph Vdidul Ꝏ ᥰ LH ⁄ ╞ η + ▫ Pd{wrq,
ꞁ Ꝺ ╞ η ˋ ZHE ˥ ת ˡ í ¸ א . ڿ ێ ꟼ à

ˋ ڕ ' χ ˋ ڕ ' ф ⅃ ˌ ꞁ ⁝ SF ˜ . ˝ ڽ ˜ ɲ ˋ ڕ ' ф ⅃ ㅉ 45;3-4357 ᾰ
˜ ɲ ˋ ڕ ' ф ⅃ ᾰ 4773-<33 % ˋ ڕ ' ╞ η ZHE Ꝺ ڕ ' ˡ í ¸ א ˜ ˌ j ش j ˆ ɥ ꟼ
à

1.2.2

⅄ ꞁ /ٹ ˈ ZHE ת ꞁ í ˀ ф ˥ ת JH323 í LS ㅉ 4<5149;1414 ⅃ ó
. ㅉ 5881588158813 ZHE ˥ ת ں ㅉ χ dgplq . ㅉ χ dgplq ꞁ Ꝏ ﺳ ת ﺐ ⅃ ᛀ ⅃ Ꮑ ф ⅃ Ꝺ ℓ ج ε Ꝏ
Zlqgrzv [S ㅉ ζ χ

WEB

ꞁ í ₌	⅄
ZHE ת ˀ	
ZHE ˥ ת	JH323 Y0DQ4 ˥ ת LS χ 4<5149;1414
ZHE ˥ ת ں	ꞁ ᵊ χ dgplq . χ dgplq ψ ꞁ ᵊ χ jxhvw . χ jxhvw

RSR10-01G-E RSR10-01G-E VLAN 1

ℓ ج χ. ת ꟼ SF ٹ ˈ i כ ꞁ ⅃ ᛀ ꟼ SF ⅃ ȷ ᰔ ٹ ˈ JH323 ڤ ێ ڤ ᾰ ꞁ ˌ ф ˥ ת
ˀ ˜ ♂ Ꝏ ď ᛀ ᵖ ێ ˜ ♂ ≡ ῶ ᵖ ˌ ˡ í ⅃ ᛀ ꟼ SF ⅃ ȷ ¸ א ڭ

ℓ ج χ ф ⅃ ꟼ SF LS ℓ ج ꞁ χ

ش №₆ SF ṫ ꞁ ᑌ ᵖ ˋ ɒ ɓ0>ɒ í ˌ — ɓ0>ɒ ⅃ Ꮑ Lqwhuqhw ڤ ɓ0>% ⅃ Ꮑ ڤ ɓ χ

404



ش ڿ ` ɓ ف ɓ ẵ¸ i ï o ` ɓ ɓ o J̌ ɓ Lqwhuqhw ɞ ɲ ɛ WFS2LS ζ ɓ χ

405


本地连接 属性
常规
高级
(TM) Gigabit
配置(C)...
连接时使用:
Broadcom NetLink
此连接使用下列项目(O):
Microsoft 网络客
Internet 协议 (TCP/IP)
安装(N)...
卸载(U)
属性(R)
说明
确定
取消

TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络的通讯。

☑ 连接后在通知区域显示图标(W)

☑ 此连接被限制或无连接时通知我(M)

` ɒ ɓ ڿ ȹ ٲ ٢ SFLS

ɒ Lqwhuqhw ɞ ɲ ɛ WFS2LS ζ ɓ ʕ ɐ J̌ ɒ ť ï ˍ LS ɓ ɒ LS ɓ 4<5149 ; 141{{{ ɛ {{{

ꟸ5 587 ζ ɒ ٲ ȯ ɓ 588158815881З ɒ ш ɒ ٲ ɓ 4<5149 ; 1414 ɛ o ٹ ٠ ш ɒ LS ζ χ

406

ꟸ ٺ ꟸ ￼ﺳ ը ꞁS ꭎ 4<5149 ; 1414 % ϟ SF ￼ ꞁS ɑ ʮ j ἳ ꭎ 4/ ` ɒ̣ ɓ ᾰ ﺑ ﺎ

Ƅ' PC ꞑ ﯙ ΰ

ﺵ ℕ₆ SF￼ ṫ ï ư ` ɒ ɓ 0> ɒ ﻁ Φ ɓ 0> ﭼ ɒ f p g ɓ 0> % ɓ

ҧ ˜ ꟸ ꞇ slqj ҧ ╜ ፡ ﯖ ﻕ Φ χ slqj 4<5149 ; 1414 ˜ χ

407 ﻕ ᾰ ı



```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

408 ﻕ ﻡ



```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- ﻑﻼ م ǀ ꝏ χ
- ﺕ ˑ ˛— i ℔ ˧ SF̓ ﻑ ˧ ~ ♂ ٧ ~ ♂ ˊ˜ ⊦ ת i ﻑ j* ǀ ꝏ ⁝ ˩ ˧
- i ﯖ WFS2LS ֆ ˩ * .
- ﺕ ˑ ˧ i ɔ

1.2.3 WEB

ֆ ZHE ռ ᵅ ˧ ǀ ꝏ ﺹﻥ ╞ ɳ ꓡ ﮌ ZHE ˩ ˥ ˧ /ˈ ˧ Ꝃ ˋ ˔ ʟ. ռ ꝏ ï ᵖ χ

4, ﺕ ˑ * ɿ ɔ ʊ JH323 ℔ ˧ ﮌ ˀ ﻑ

5, ˧ ﮌ * . ᒷ ῶ ˧ ˩ ɹ ɨ ˩ ɹ ɨ ʊ ˥ * . ᒷ ꞁH :13 ꝏ i ν ╞ ɳ ᾰ Ꞁ ╞ ɳ

6, ˧ ﮌ ꞁS ֆ㗊℔ֆ JH323 ᵃ ˩ ɘ o 4<5149;141{{{ε{{{ 㗊 5₆ 587 ﮊ

. 㗊 588158815881З ﺱ ռ ˩ 㗊ﺕ ˑ ɳ 4<5149;144

ꞁH ╞ ɳ ﮊ

k æ< U TT’p



欢迎使用 RSR路由器 WEB管理系统

登录

请输入您的用户名和密码！

用户名： ☐ *

密码： ☐ *

登 录 忘记密码

锐捷网络有限公司 RSR 路由器

%ҷ ͇ ڑ ֆ ٦ ת ɪ ҽ . ˛ ʎ ㎙ dg p lq2dg p lq ǎ ɪ ˋ ɑ ˜ ٹ ˀ Z HE ٹ ̎ / 40:

㎙ ֆ N ٹ ˋ ǎ ɪ ɑ ˛ .

40:꞊ⅵ ⁄ ٹ ̎

RSR路由器
admin
在线
退出

1.2.4 WEB

1.2.4.1

UVU ZHE 40;

40; ZHE

Ruijie
Networks
admin
在线客服
退出
设备概览
设备概览
页签区域
设备前面板
管理区域

40; ZHE

1.3

1.3.1

ZHE

Rs FSX XVE VG

40<

J̌˝O ɒ ﹂ LS ɓ o ˩ ´ ꝃ ڗ ˩ LS ˩ Ꟊ ȯ o ˡ J̌˝O ɒ ʊ LS ɓ o GKFS ´ J̌˝O o ˡ J̌˝O ɒ SSS r H+DGV0, ɓ o Ꝋ DGV0 ˻ ڗ Z̲ ˀ . o ˡ

˩ ڴ ˻ ℵ VLF ˧ 6J ɹ ℵ ȉ ڹ ˥ ʊ ɔ 6J ˩ Ꟊ Ꝋ ª ℓ ɹ FH4 ɹ ˩ Ꟊ ǐ ˩ ˘ ˧ ɹ Ꝋ Rs ẜ ˜ ɣ Rs ẜ i ˧ ɹ ֆ ˛ ǐ Rs ẜ ˜ ɒ ɹ ɓ ɣ ˧ ɹ è ˛ ˜ ˀ Z̲ ˧ ɹ ش ˥ ʊ ɑ i ش ᴪ ᾰ ε ˝˜ ˡ ꝑ ` ζ ꝑ ` ɑ ˛ ℵ̉ Z̲ ˩ ب ˜ ᾰ j ª ˧ ˩ ب

FH4 ɹ ب ˩ :FH4 ɹ ˓ H4 FH4 ˥ ₩ س ɲ ï Ṫ ₩ H4 ₩ J̌˝O H4 ₩ ≡ ῶ ڎ ێ ˓ ب ˩ ᾰ ª ˧ ᾰ ª ℓ ˩ Ꟊ ѭ 5P› J̌˝O FH4 ₩ ڎ ˡ Ꝋ ҧ ێ ڤ Φ₅ ˧ % ێ ˧ ڎ ۑ ῶ ب ˩ ᾰ ɑ ª ℓ ѭ χ ڎ ۑ -97Nelwhv ª ℓ ʹY ﹂ ب ˩ LS SSS ʙ LS ˥ ռ ռ LS

4044



ª ℓ ˛ ᾰ ı Ꝋ ɑ ˜ ꝑ ` ɒ ˩ ڗ ɓ ٽ ڤ Φ ª ℓ ب ˩

4045



同步接口配置

接口名称:	Serial 4/0:0
获取IP方式:	协商 (PPP)
IP地址:	* (例如: 192.168.0.1)
子网掩码:	* (例如: 255.255.255.0)
链路封装协议:	HDLC
保活时间间隔:	10 * (范围: 1-32767)

ª ℓ J ﺑﻠ ﺎ: ª ℓ ω ꞃ ï ﻟ 'Y ﺕ ﺑﻠ ꞁS SSS ʙ ꞁS Ꞁ Ṫ ₩ ꞃ GWH ε ﻟ ﻟ ֆ ζ GFHε ﻮ ֆ ζ ₩ ï ﺙ GWH ﻟ % ֆ j ﺙ ﺇ ' ﻕ ﻟ ￼ ﮔ Ṫ ψ ǟ ꞃ GFH ﻟ ء ﺙ ﺇ ' ﻕ ﻟ ￼ ﮋ Ṫ

4046



固化以太接口
广域网扩展接口
广域网SVI接口
槽位2
槽位3
槽位4
槽位5
无插卡
CE1

SSS ʙ χ Srlqw0wr0Srlqw Surwrfrœ ᴇ ᴇ ʙ ꞃ ζ ꞃ ª ﮋ ﮋ ￼ ﺝ ﺙ ʙ ꞃ ﻟ SSS Ƶ ἰ ┌￼ ʙ ꞃ ￼ ᴇ ꞁ Ꞁ ἰ ﺝ - ἴ ꞁ Ꞷ ꞁS ﺑ ὃ￼ Ƶ ἰ Ꞷ ﻟ i ﻅ Φ SSS ﻕ Φ ἰ ꞃ - ￼ ꞃ SSSrH

VLF06J J ﺑﻠ ﺎ:6J J ω ꞃ ï ﻟ ﻮ ﺹ6J J ꞁ Ꞁ ￼ ἰ ἰ ﻕ Φ ﺑﻠ ᴇ ꞃ Ƶ ἰ Ƅ o ꞁ "O N Ꞁ ἰ ꞁ ἴ ꞁ ω ꞃ ﺕ ἴ o ꞁ ﺑﻠ 6J J￼"O N ῶ Ꞁ "O N "O N "O N Ꞁ "O N è ﺑﻠ ª 6J J Ꞁ "O N ﻑ ἳ ψ "O N ῶ ï ꟽ ﺑ "O N ￼h Ꞁ "O N ﻑ ἰ 6J ﺝ ﺙ￼ ꞁ Ꞷ 6J ἰ

4047



固化以太接口
广域网扩展接口
广域网SVI接口
槽位2
无插卡
槽位3
无插卡
槽位4
无插卡
槽位5
联通

3G口配置: SIC-3G-WCDMA-E 5/0(Async 1)

3G信息

配置模式: ● 默认 ○ 手动

联通 - 接入点: 3gnet

拨号号码: *99#

用户名: UMTS_CHAP_SRVR

信号强度: 无信号

SIM卡状态: 不可用

电话号码: 无

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] LS [illegible] GKFS [illegible] SSSrH+DGV0, [illegible] DGV0 [illegible]

- RSR10-01G-E 3G SVI
- [illegible] VYL [illegible] VYL [illegible]
- [illegible] VYL [illegible] Y0DQ [illegible] Y0DQ [illegible] VYL [illegible]
- [illegible] VYL [illegible] Y0DQ LG [illegible] 4; VYL [illegible]

1.3.2.2

[illegible] Y0DQ LG [illegible] Wuxqn [illegible] SF [illegible] Dffhvv [illegible]

WUXQN [illegible] Y0DQ [illegible] Y0DQ [illegible] Y0DQ [illegible] Y0DQ [illegible]

DFFHVV [illegible] Y0DQ [illegible] Y0DQ [illegible] SF [illegible] Y0DQ [illegible] Y0DQ [illegible] VYL

4049



FastEthernet 1/1 TRUNK 未连接 ALL

编辑 默认配置 FastEthernet 1/2 TRUNK 未连接 ALL

[illegible] Wuxqn [illegible] Dffhvv [illegible]

ء ب ﺭ χ ﺭ ̉ a ₩ ￼ $ ﺭ p YODQ ᴾ` p ء ب ﺭ b ٹ J̌"O ، ⌊ $ ﺭ ￼ ₩
ژ p YODQ o ˡ % ء ب ﺭ j Ψ ŵ￼ ₩ ﻵ ⌊ ٲ ﺹ ڙ ̎ ₩

404： Dffhvv ₩



交换口模式: ●Access模式 ○Trunk模式

(1-4094)

许可VLAN ID:

设备交换口列表：

FastEthernet 1/3
FastEthernet 1/4
FastEthernet 1/5
FastEthernet 1/6
FastEthernet 1/7
FastEthernet 1/8

批量配置交换口列表：

404； Wuxqn ₩



交换口模式: ○Access模式 ●Trunk模式

1-4094

设备交换口列表：

GigabitEthernet 1/0

批量配置交换口列表：

FastEthernet 1/1
FastEthernet 1/2

J̌"O Dffhvv ₩ $ ́ א Dffhvv ₩ ￼ ặ Wuxqn ₩ ￼ j א

J̌"O Wuxqn ₩ $ ́ א Wuxqn ₩ ￼ ặ Dffhvv ₩ ￼ j א

ﺭ ڙ χ ژ $ ﺭ p YODQ ᴾ` p ﺭ ڙ b ٹ ژ p YODQ o ˡ ﻵ ٲ $ ﺭ ﺹ YODQ ̤
́ ɦu ̋ ɷ ￼ YODQ

404<


编辑固化交换口
交换口名称:
交换口模式:
完成
取消

ƨ ƞ ﺐ ﻟ χ ƞ ﺐ ﻟ ﻟ ﺐ ﺻ ١ ﻳ YODQ ≡ ω̃ q ﺇ VYL %ﺻ ١ q
ټ % ﻟ VYL ﻟ VYL — ℵ

SVI

ﺻ ﭖ YODQ ﺃ ת ℵ j ª YODQ ﮊ ﭖ ω̃ ª LS ﻟ ʓ ª YODQ YODQ ﮊ ﭖ g ﺀ ﭖ ﺻ
s ℵ j ª YODQ ﮊ ﭖ Ɑ VYL ε Vzlwfk Yluwxdo Lqwhuidfhv ﻝ ζ ﻕ Φ
YODQ ﮊ LS ټ ﮊ j ª YODQ ﮊ ﭖ

4053


固化交换接口
局域网SVI接口
SVI口
V2
P : 可选端口
P : 透传端口
: 不可选端口
请选择设备端口

ﻟ VYL ˪ LS ﻟ ǫ o

- ﻳ VYL ﻟ ﻟ VYL ʊ ڭ Ճ Ⴈ
- ﻳ VYL Ƶ YODQ ≡ ω̃ ȴ ﻟ ﺐ ﻟ YODQ q ټ Ⴈ ﻟ VYL Ɑ j è
- ﻟ VYL YODQ LG ﻭ̃ 4; VYL ɰ j

1.3.2.3 NAT

ﺻ ﭖ ﻟ ﻧ ﭺ ε QDW ζ ℵ ﻟ ٦ ω̃ ﭺ ᾰ ﻟ ℵ ﻟ QDW ל ﻳ ɒ Qhwz run
Dgguhvv Wudqvodwlrq ɓ o ɒ ﻟ ﻧ ﭺ ɓ ƥ Ɑ ﺇ LS ℵ Lqwhuqhw i Ī Ɵ
ﻳ ɰ ٦ ω̃ ﻟ ﻧ ε LS ζ ᾰ ﻟ ﻧ LS

4054

[illegible]

[illegible]

4055



限制转换清单

限制转换: 在默认情况下，网络地址[illegible]允许所有内网IP地址转换[illegible]址，当需要限制某些内网地址转[illegible]换时，因此可以在本表中[illegible]

[illegible]

[illegible]

4056 [illegible]



网络地址转换　网络地址端口映射

功能说明: 在路由器默认设置下，广域网中的主机不能直接与局域网主机进行通信。为了方便广域网的合法用户访问本地主机，又要保护局域网内部不受侵袭，路由器提供了网络地址端口映射功能。

映射类型	内网IP	内网端口	外网IP
端口映射	192.168.46.23	8080	

外网端口	协议类型	外网接口	操作
8083	tcp	GigabitEthernet 0/1	编辑　删除

ī ɬ χ ˥ ī ī

ɲ ɓ ɳ χ ت ⁞ ˛ ˛ J̌˝O WFS XGS

ɺ ǀS χ ɺ ǀS J̌˝O ˷ ɺ i ῶ ǀS ʠu ī

ɺ ˥ χ ɺ i ˥ ɲ ˷ ㅊ 4₆ 98868

ɺ ǀS χ ˛ ī ɺ ɺ ǀS ڼ ɲ ǀS

ɺ ˥ χ ˛ ī ɺ ˥ ɲ ˷ ㅊ 4₆ 98868

4057 ī



网络地址转换　网络地址端口映射

功能说明: 在路由器默认设置下，广域网中的主机不能直接与局域网主机进行通信。为了方便广域网的合法用户访问本地主机，又要保护局域网内部不受侵袭，路由器提供了网络地址端口映射功能。

网络地址端口映射表

映射类型: 整机映射

ɺ ǀS χ ɺ ǀS J̌˝O ˷ ɺ i ῶ ǀS ʠu ī

ɺ ǀS χ ˛ ī ɺ ɺ ǀS ڼ ɲ ǀS

1.3.2.4 DHCP

ʊ ǯ ф ɺ ɓ ɳ ɛ G|qdplf Krvw Frqiljxudwlrq Surwrfro/ GKFS ζ ɺ ɺ ʎ ɓ ɳ GKFS ɲ ㅊ ɺ ǯ ʊ ǀS ب ı ɨ ب ɺ ǯ ˛ ı ɨ χ GKFS ɨ ʊ بǀS ɺ ǀS ĕ ı 9ㄹ

1.3.3

1.3.3.1

ٹ ٳ ǰ̋O ٹȄ ◊ ę گ ´ ę ȸ ﮦ ٟ ٹ ٳ ٳ ﾑ ﾊ ﾀ ת ʊ ٻ ﾑ ﾁ ٟ eٹ ٳ
ƭ ῶ ﾇ ﮞ ˡ ˎ ﾘ ę

ٟ ٹ ٳ j ﻬ´ ﾑ ﾊ ö Ψ ᾰ̈5 ʊ Ψ ﬡ ﾑ ﾊ h ₩ ډ ö ﾎ ﾑ ﾊ ﾑ ﾊ ö ﾎ ڃ ٹ
ꜛ ﾋ Ψ ﾑ ﾊ ﾀ ת ﻫ ꞁ ʊ ٹ ٳ ˜ ˀ ٟ ٹ ٳ

4063



静态路由信息

由和默认路由，其中默认路由的优先级是最低的。

ٟ ٹ ٳ h ﾑ

´ χ ֆ ﻫ ꞁ ڗ´ ꞁS

´ ọ χ ֆ ´ ꞁS ﾑ ọ

ï ٻ χ ꞁS ٹ ٳ ï ℓ ﾒ ڃ ɪ́ i

ͅ χ ֆ گͅ

ﾀ ת ˡ ˜ χ ֆ ٹ ٳ ﾀ ٹ ٳ ﾀ ת ˡ ˜ ٩ ﾑ ﾀ ٩ ﮞ ﺳ ת ï ﾀ ת ˡ ˜ ﮦ ɒ 4 ƅ

´ ҧ´ ọ ª ﮦ 3131313 ٹ ٳ ﮦ ﺳ ת ٹ ٳ

ï ٻ ͅ ٟ ῶ ° q ٻ ﾑ ᾰ̈ ° ꬶ ٻ ﾑ

4064



新建路由

说明: 管理距离-N：N值越小越优先进行选路

路由类型: ● 默认路由 ○ 静态路由

目的地址: 0. 0. 0. 0 *（例如: 202.210.10.0）

目的掩码: 0. 0. 0. 0 *（例如: 255.255.255.0）

出接口: 请选择

下一跳地址: *（例如: 192.168.1.1）

管理距离: （管理 1-255）

1.3.3.2

Ⅵ ﺼ ﺕ ﹶ ε SEU χ Sr ol f |0Edvhg Ur xwlq j ζ Ꮍ ⅝ ´ ﻓΦ ﺕ ﹶ ﭺ ⅰ ♭ ╗ ﺕ ﹶ ﭺ Ⅵ ﺼ ﺕ ﹶ ˡ ℚ ⁝ ⅬS ï ◊ Ⅵ ♭ ╗ ﻓΦ ﺕ ﹶ ǰ˝O ﻙ Ⅳ ﻅ ᒉ ﻙ Ⅳ ﺔ ⌊ ῶ ǰ˝O ﻓΦ ï ﭺ j ª ĩ j ª ﻙ Ⅳ ﻑ Ⅵ ﺼ ﺕ ﹶ ǰ˝O



新建策略路由

策略应用接口: Serial 4/0:1

策略优先级: * (0-65535, 数字越小优先级越高)

出接口: 请选择

下一跳地址: * (例如: 192.168.50.1)

匹配策略

□ 任意源IP

源地址: * (例如: 192.168.1.0)

子网掩码: * (例如: 255.255.255.0)

□ 任意目的IP

目的地址: * (例如: 192.168.1.0)

子网掩码: * (例如: 255.255.255.0)

1.3.3.3 RIP

ULS+Ur xwlqj Iqirupdwlrq Surwrfro, Ẕ ꞇ ڍ ꞇ ڍ ˜ ى ปh ɺ ʙ ŋ +Lqwhulru Jdwhzd| Surwrfro/ Ⴗ ႷLJS, Ɛ ' ˜ ٍ +gIvwdqfh0yhfwru, ʙ ŋ ULS ڽ ص XGS ἳ ث ٠ ἳ ⅛ ث ٠ ᒪ ژ ث ٠ ἰ ɰ ꞇ ٍ ث ٠ ' ˜ ٠ ◊ ´ ɺ ژ ꞁ ɺ ص ث ٠ ´ ㎴ 48 % گ ꞇ ª ﺃ ɺ Ʌ ɺ Ẕ ꞇ ὤ ꞁ ف ¯ ꞁ

Z HE ǯ ꞁ ﬡ ULSy5 ٠ ULS ʙ ŋ ڽ ص ἳ ɺ Ʌ ἰ ɺ Ʌ ݥ ULS ظ Φ % Z HE ب ɺ Ꝙ ἳ ɺ Ʌ ﬡ ULS ἳ ɺ Ʌ ب ɺ ﺀ ꞁ ├ ۶ Փ ɺ LS W ἳ ꞁ ظ Φ ULS ʙ ŋ

ب ɺ LS W ب ɺ ULS

RIP

ʊ χ ULS ف ٧

ڑ χ ڽ ULS ف ٧ ڽ ف ٧ ὤ ب ɺ

ڑ ف ٧ ڽ ف ٧ ὤ ب ɺ

4067



启动RIP
配置RIP
路由引入
路由汇聚信息
应用

关闭/开启RIP

RIP进程： ○ 关闭 ● 开启

RIP

ɸ ˊ χ ҩ ᶿ ث ˈ ª ℓ ɛ ᵍ ζ ẚ ℓ YODQ

ظΦ ULS ˊ χ ϼص ռ ռ ℵ ULS ɹ ʎ ȉ

ք ϼ ȉ χ ք ϼ ث ˈ

฿ ϼ ȉ χ ฿ ϼ ث ˈ ȋ ˈ ҩ ΰ ʊ̃ث ˈ j ȋ ϼ ث ˈ

4068



启动RIP
配置RIP
路由引入
路由汇聚信息

ث ˈ ʊ̃ɹ ʎ ˈ ð ɹ ʎ ʊ̃ ظΦ ULS ɹ ʎ ҧ ʎ غ ظΦ RVSI ɹ ʎ ڧ ڀ ɹ ʎ ˰ ʟ ҧ RVSI ɹ ʎ ϼ ء ظΦ ULSث ˈ i ʟ RVSI ث ˈ

ث ˈ ɻ χ ᵍ rvsi frqqhfwhg vwdwlf

ث ˈ ɻ χ. ˰ ʟ ث ˈ ɻ

4069



启动RIP
配置RIP
路由引入
路由汇聚信息

路由引入：在一个路由协议中通告其它途径学习到的路由，该途径包括直连网络、静态路由或其它路由协议

[illegible]

406 :


启动RIP
配置RIP
路由引入
路由汇总信息

RIP route summary information in rip database:

1.3.3.4 OSPF

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OSPF

[illegible]

406 ;


OSPF线程配置
OSPF区域
OSPF邻居管理
OSPF路由引入
OSPF路由信息
OSPF线程配置
应用进程
删除进程

OSPF进程号: 1 *(1-65535)

OSPF

[illegible]

[illegible]

ת ⅃ᴺχ ⅃ᴧ ת

406<



OSPF

[illegible]

4075


OSPF线程配置
OSPF区域划分
OSPF邻网
OSPF route info

1.3.4

1.3.4.1 VPN

YSQ [illegible] Yluwxdo Sulydwh Qhwz run [illegible] YSQ [illegible]

VPDN

YSGQ [illegible] YSGQ [illegible] YSGQ [illegible] 'Y 05WS [illegible]

4076



功能说明: VPDN客户端是指主动与远程VPDN

[illegible] VPDN [illegible]

[illegible] VPDN [illegible]

[illegible] VPDN [illegible]

YSQ Â

IPSec VPN



ʊ ꞁS0PDF ɹ DUS ˊ ˚ ɹ ف˥ ʮ ڗ ʊ ꞁS0PDF ɹ ɑ ψ ڽ ص ʊ ɹ ￼ˊ ˚
զ ▌ڽ

ڽ ص ɒ ڃ ـً ꞁS0PDF ɹ ɓ ˡ Ϣ ʊ ꞁS0PDF ɹ ڃ ꞃ ـً

407 ;

1.3.5.3

ڸ ڎ ڽ ꞁ أ ˥ ꞁ ǐ ɹ Φ ꞃ ڽ Φ ꞃ ڤ Φ ڽ ￼ ꞁ أ ˡ Ϣ ꞁ ꞁS ڗ ￼ ڸ ڎ ڽ ڸ ڎ ڽ
ڗ ɹ ￼ ꞁ ڸ ڎ ɹ ￼ ڽ

ڽ h ῶ ῶ ￼ ڗ ɟ զ ☼ ╗ զ ☼ ╗ ￼ h h ï ʊ ڀ ￼ ʮ h ꝁ
ʊ ڀ ï ʊ ڀ h ɑ ψ ï j W ʊ ڀ Ϣ ᵅ ￼ h ڀ ɹ ڽ h ￼ ï ῶ h ᵅ ڨ ᵍ
ȯ ʌ ï ڸ ڎ ڸ ڎ ɹ ￼ h

ڸ ڎ ڽ ڗ ꞁ ڸ ڎ ɹ ￼ ڽ

h ￼ ɟ ڗ ɟ ȹ ʮ ʌ ڗ ᾰ 2 ȹ ڗ j ɟ ڗ ɟ h ☼ ╗ ꜛ

407<



访问限制

功能说明: 为了控制用户上网行为, 路由器提供了访问限制功能, 对局网段内的每台IP主机进行访问限制.

注意事项:

1.规则表中序号越小优先级越高, 因此匹配规则从

ℍⅅꟽⅇχ♅ɹ h„ ϼℍⅅڣ ̃ ₿ℍⅅ

h„ ɹᴺχꟽⅇh„ ɹᴺ ٩ ⅄٩ܚ „ ε40547:7;697:ζ

◊ ◊ ȯ χ♅ɹɭں ◊ ɹꟻ

ڗꟻχoh„ ɨ ڗꟻ ˡⱯ♅ɹɭɨ ĭ ɜɨ ڗᴾ

ĭ шبh„ ꟽ h„ ˊ шب ◗ʼ h„ ㎨₿ h„ ᵅڨᵍ ȯʌ ѽĭ h„

ℍⅅں ⸗— ʽY4; ڗ ڗ χڗɭ ᵍ ᵃ ℓ ȁ ℓ GIdʘhu YIuwxdʘ0SSS ʌصأ ˊ ڗ ڗ j ˜ ħ |بɹℍⅅں n

---

4083



et 0/1

○ 禁止访问

(范围: 1-2147483647)

* (例如: 192.168.0.1)

* (例如: 255.255.0.0)

接口名称: GigabitEthern

访问策略: ● 允许访问

规则编号:

源IP地址:

源IP地址掩码:

隐藏
周期时间段
☐ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期
日
59
开始时间 00 : 00
结束时间 23
完成
取消

1.3.6

1.3.6.1

[illegible] Ifps i0rrg xgs i0rrg [illegible]

[illegible]

[illegible]

4084



功能说明: 为了限制或均衡用户使用带宽，防止用户抢占过多的带宽资源，路由器提供了流量限速功能，该功能是对局域网中的每台IP主机限制上下行带宽

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] GIdohu YIuwxd0SSS [illegible]

4085

1.3.6.2

业务保障简介
业务保障部署
业务保障查询



ꞃ ݣשׁ ث ـ إ ф ﺪ ¸ ￼ ɫ ª ` ɐ ï ﹐ שׁ ڗ ㎱ ⁝ ⅛ שׁ ڗ ـ ∂ ￼پ إ ڤ Φ - ф ﺪ h ï پ إ ￼שׁ ڗ ф ﺪ ⅝ ڍ ݭ ￼ Ꞇ שׁ ڗ ₭ ⅝ ۆ ה ᴎ ڽ ф ﺪ ⅝ ڍ ݭ ￼ - ת ￼ - ۆ ￼ ـ ∂ ɫ ª W שׁ ڗ ` ɐ ï ф ﺪ ـ إ ï ￼ ꞃ ⅝ ۆ ﻙ ـ إ ǒ إ ꞃ ɔ ʕ ꞃ ɑ ψ ـ إ ф ﺪ ǒ إ ɔ ʕ ꞃ ㎱ ݭ ﻭ ת

Ꞇ ￼ ï χ

4, ф ﺪ

ݜ ꞃ ï ῶ ` ɐ è ˡ ⱷ ` ɐ ɐ ф ﺪ ¸ Ꞇ ˡ ɐ ` ɒ ﻙ ڗ ɓ

ï ￼ ` ɐ ت ɐ `

4089



【锐捷成研】

企业名称 锐捷成研 *(范围: 最多18个英文

带宽 1000

最大

5, שׁ ڗ ф ﺪ

ɿ שׁ ڗ ـ إ ɐ ` Ꞇ إ ï ʺY￼ ʐ ` ɐ ο ` ɐ ɐ ` 增加部门 ٹ ɿ שׁ ڗ ф ﺪ שׁ ڗ - إ ڗ שׁ ڗ ت ɐ ` ɒ ﻙ ڗ ɓ

408 :



增加部门【销售成研】

个英文字符)

,000 kbps)

,000 kbps)

部门名称: * (范围: 最多18

最小带宽: * (范围: 0-1,00

最大带宽: * (范围: 1-1,00

6, ꓵ ֆ ﺭ

փ ڋ ï ꓵ ￼ ﻋ ן ɐ` ▌ꙇ ꓵ ﻋ ן ɐ` Ꞁ Ꙁ ` ɐ ѻ փ ڋ ` ɐ ɐ` 增加业务 ꓵ ٹ▌ꙇ ꓵ

ꓵ ٽ ɐ` ɒ ﻻ ڙ ɓ



业务【行政部>>VOIP】

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0
P：可选端口 P：选中端口 P：不可选端口
恢复 全选 反选 取消
完成
取消

Gi 0/1 端口全部业务:

业务 1: 行政部>>VOIP

业务名称: VOIP *（范围: 最多18个英文字符）


业务分类规则

TCP | UDP | IP | ICMP

动作: ● 允许 ○ 禁止

☐ 任意源IP地址

地址类型: 单IP地址 源IP地址: *

源端口范围(0-65535): -

☐ 任意目的IP地址

地址类型: 单IP地址 目的IP地址: *

目的端口范围(0-65535): -

完成 取消

ท ڭ ٧ ﻯ ﺳ ת Ƶ ĩ

GVFS χ ˂ ท ҧ ɐ ε Gliihuhqwldwhg Vhuylfhv Frgh Srlqw ζ /LHWI 4<<; w 45 ὠ Glii0Vhuy ε Gliihuhqwldwhg Vhuylfh ζ TrV˂ ᛧ ꞁ ⅛ LS փh ท ᛧ WRV ﭭ È ˋ ĩ ĩ 9 ⅝ ⹀ ĩ 5 ⅝ ⹀ È ˋ ﻥ ﺹ ﻼ ภ˂ ᛧ

ф ɹ ﹒ ꞁ ⁝ ɹ ﺭ ﻉ ﮔ ﻕ Φ ﺯ j ท ڭ ٧ j

ﭏ ĩ ک ท փ ⹀ ท ڭ Ĩ ı ᵼ ĩ ꞁ Ꝏ % ɹ ˵ ɐ ˋ ꞁ Ĩ ท ɑ
i փ ท ٦ o ˜ ɹ ˵ ï ท ɐ ԿI ท ท ᛧ ﯙ փ ﺯ ɐ ԿI ڭ
ԿI

4093


业务保障简介 | 业务保障部署 | 业务保障查询

可选端口 : 选中端口 : 不可选端口

接口GigabitEthernet 0/1应用业务表

业务名称	业务带宽	业务优先级	部门名称	最小带宽	最大带宽
VOIP	4,000 kbps	延迟保障	行政部	5,000 kbps	10,000 kbps

[1]

1/1 页

ĩ ɹ ˵ ‗ — 'Y 4; ﯙ ﺯ χ ڗ ꞁ ᵍ ª ℓ à ℓ Gldˢhu Yluwxdˢ0SSS ʌ ﺹ ĩ ˊ ﯙ ﺯ
j ˜ ħ | ˜ ﮋ ﻼ ท փ

1.3.7

1.3.7.1

ﭫ ﺎ ﯾ ᵍ ﺳ ﺍ ﮊ ﭫ ﺎ VQPS ﻳ ת

ﯽ ﺻ أ ا ﺄ ˡ ɷ ﭫ ﺎ ﭫ ￼ ﮊ ᕦ ˡ ɷ ɒ₅ ʊ ԓ Lqwhuqhw ﮊ ∩ ª ℓ ɓ ﮊ ᕦ ﭫ ￼ ﮊ ﺍ 'Y ʾ ﺂ ﺎ i ￼ ﮊ ₇ ψ j ﻑﺻ ا ﺄ ˤ ﺎﺑ * ￼ GQV ∩ ﻑ ﺎﺑ GQV ∩ ﺕ ɒ ﺎﺑ ɓ ˜ ﹾ ﻕФ ﺎﺑ

4094



时间设置 SNMP管理

当前系统时间: 2013年9月11日下午5:49:13

SNMP

ﺍ ﺎ ﺍ ﻳ ת ʚ ɲ ﺎﺑ VQPS ﻳ ת ا ﮊ—ﻕФ ﺎ ﺍ i ￼ ˋ ᵖ ﻕФ ˘ í ﻳ ת ﮋ ˛ ﯾ ﻭ ﺍ ћ ￼ ﺎ ﻳ ﯽ ﺻ VQPS ﺍ ï ﻳ ת ﭫ

VPQS ѵ χˊ ﭫ 'Y Y5 Y6 ѵ ψ ï ﺎﺑ Y5 ѵ ￼˜

4095



时间设置 SNMP管理

说明: SNMP即简单网络管理协[illegible]置SNMP管理员可轻松进行对网络上的节点进行监控和管理。

SNMP版本: ● V2版本 ○ V3版本

SNMP口令: *

Trap口令:

Trap接收主机: *

VQPS Y6 v [illegible] VQPS [illegible]

1.3.7.2

ZHE [illegible] ZHE [illegible]

[illegible]

4097



密码设置
管理员权限

说明：admin用户拥有配置和查看设备信息的所有权限。

提示：如果您设置了新的WEB登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。 密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。密码最长不能超过20字符。

修改WEB超级管理员密码

用户名 1

新密码 *

确认新密码 *

确定修改
清 空

[illegible] pdgplq [illegible] ZHE [illegible] ZHE [illegible] Whoqhw [illegible] pjxhvw [illegible] pjxhvw [illegible]

[illegible] dgplq [illegible]

4098



管理员权限

用户名： *

登录密码： *

授权页面：编辑授权页面

添加管理员

☐	用户名	操作
☐	guest	编辑

删除选中
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1页

ז ᵉ χ ڣ ۭ ˡ ῲ ڙ ꞁ￼ ᑉ ת ᵉ ꟻ ȯ ז ᘐ ٣ ז ψ χ }kdq j v›

ˋ . χ ᑉ ת ˋ ф ZHE ˩ ᑉ￼ . ψ

ά ˇ ˭ χ ᴾ ˋ ɒ ˩ ʒ ά ˇ ˭ ɓ ǟ ˛ ʕ ˡ ῲ ἰ ᑉ ת ╘ ᑉ ת￼ ں ï

4099 dg p lq ז ˋ



说明：本页面添加的设备管理员可以登录Web管理系统对设备进行日常维护，但无法通过Telnet执行命令；保留用户manager和guest不能删除。

用户名： zhanggz *

登录密码： ●●●●●●● *

授权页面： 编辑授权页面

管理员权限
操作
编辑
用户名
guest
删除选中
首页 上一页 [1] 下一
所有页面
设备概览
基本配置
虚拟专网
动态防火墙
确定

ZHE ˩ ᑉ ꟻ ⅄ ῶ ɒ Dg p lq ɓ ז ῶ ἰ ں ἰ ז ˡ ῲ ╘ ᑉ ת ῲ ά ᑉ ת ԱՃ ZHE￼ ꟼ ˭ ǟ ╘ ᑉ ת ˋ ZHE ˩ ᑉ ꟻ ⅄ ≡ ῶ ╘Ꞁ ᑉ ת￼ ἵ ἰ ˩ ˇ ₅ Ꞁ ڗ ⧍

409 : j xhvw ז ˋ



说明：admin用户拥有配置和查看设备信息的所有权限。
提示：如果您设置了新的WEB登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。 密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。密码最长不能超过20字符。

用户名： guest

新密码： *

密码设置
确定修改
清 空

ˀ ˭ ז ˋ ZHE ˩ ᑉ ꟻ ⅄ ᵅ ἵ ˋ . ≡ ῶ ╘ ᑉ ת￼ ἵ

1.3.7.3

ﺩ ᑉ ˡ ῲ ᑉ ф ʓ ˥ ª Ṏ ˡ ῲ ᑉ ZHE ﺩ ں ص ᵉ ᵅ ⅄₅ Ꞁ ٱ ᑉ￼ ﺩ

ᑉ χ ᴾ ˋ ɒ ╞ η ɓ ٹ Ĵ'O ï ɜ ɔ Ȍ i￼ ᑉ ɫ ᵅ ᴾ ˋ ɒ ᑉ ɓ ꟼ ˭ ˛ ℵ ɒ* ᑉ ɓ￼ ڦ % ت ǟ ꟻ ễ j ἵ ڡ Ф ᑉ ꟻ ễ 83 ˥ ἰ ф ˜ ᑉ ǟ ı ݷ ᑉ ﺩ ʓ ˥ ء ᑉ ǟ ı ᵅ ф ټ ʓ ˥ ἵ ı ݷ ᑉ ZHE ф ﮭ ڀ ˊ ˎ ˩ ˇ o ˡ

409 ;



软件升级

版本信息

软件版本: RGOS 10.4(3b13) Release(159680)

硬件版本: 1.00

提醒: 软件升级可实现硬件版本和WEB包的升级，硬件版本升级完成后设备会重启，才能生效。

软件升级

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.3.7.4

[illegible]

[illegible]

409<



说明: 配置将被保存到设备中，设备断电也不会丢失

[illegible]

[illegible]

ɒ f r q il j 1wh{w ɓ ﺐ ﻟ ɑ ء ﭗ $ ɑ ﺃ ا

ﺻ ﻻ j ﺃ ڎ ˜ ﹺ ، ﻟ ˜ ﹻ ˡ ﺃ م

40:3



配置导出

导出当前配置

配置导入

说明: 导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！

提示: 导入配置文件 "config.text" 后，需要重启设备，配置才能生效。

文件名: 浏览…

导入配置

查看当前配置

查看当前配置

ﹺ $ ﻟ ڻ ῶ ﺐ ﻟ . ɲ ɭ ﹺ $ ﻟ ﺐ ﻟ ɷ ﺐ ﻟ ﹺ $ ﻟ ﻻ ﺎ ﭗ

40:4

[redacted]

1.3.7.5

ɐ` ɒ ٩ o ﭗ $ ɓ $ ﭗ ʋ ﭗ ʋ ﹹ ɭ 5ʿ ټ ﺗ ژ ﺃ ژ j ɭ Ꞁ $ ﭗ ᾰ ا
ɑ ₅ ʋ` ﹺ Z HE ﻻ ﺎ ﭺ Z HE ɲ - ٩ ﹺ

40:5



提示：重启过程需要几分钟左右的时间，请耐心等待，设备重启后将会返回登录界面。

1.3.7.6

ή L ZHE L ⅝ ĩ ` è ﺐ ﻟ ﺐ ﻟ Ꮃ ZHE ﭻ

40 : 6



提示： 操作日志显示最多500条操作日志

操作日志

时间	操作
2012-12-28 10:06:53	192.

员的ip	描述
168.50.117	用户登录

保存配置 | 2012-12-28 09:57:29 | 192.168.50.117
密码设置页面，修改telnet登陆密码 | 2012-12-28 09:55:22 | 192.168.50.117
保存配置 | 2012-12-27 16:06:21 | 192.168.50.117
时间设置页面，修改系统时间 | 2012-12-27 18:02:41 | 192.168.50.117

192.168.50.117	新建策略路由成功	2012-12-27 08:58:37
192.168.50.117	外网接口 GigabitEthernet 0/0 保存成功	2012-12-26 15:32:14
192.168.50.117	外网接口 GigabitEthernet 0/0 保存成功	2012-12-26 15:32:00
192.168.50.117	外网接口 GigabitEthernet 0/0 保存成功	2012-12-26 15:28:33

Ꮃ Ꮑ ή L Ֆ ʓ Ꮃ Ꮑή ή ꟾ ᾅ ῶ Ꮃ Ꮑ˜ ⅝ ὲ ⏋ ⅬS˙ Ꮖ · P ` Ꮃ

40 : 7

说明： 该[illegible]系统日志到服务器。

1.3.7.7

Ping

[illegible]

[illegible]

40:8


PING通信检测
路由跟踪检测

说明：你可以输入IP地址或者网站的域名，通过PING进行连通性检测，若对域名进行检测，必须[illegible]

[illegible] wudfhurxwh [illegible]

40:9

PING通信检测
路由跟踪检测

1.3.7.8

[illegible]

40::


帮助手册
PDF
下载文档

1.4

1.4.1

[illegible]

40:; ZHE [illegible]


欢迎使用 RSR路由器 WEB管理系统
Ruijie
Networks
登录
用户名
密码
登 录
在线客服

请输入您的用户名和密码！

40:< ZHE ڶ ٦ ث ̎

40;3 ɑ n Ẉ ᴶ

1.5

1.5.1

ﺕ ﺓ ﻑ ٦ ˘ ͺ ℵ ώ ͺ Ł ╞ η ɑ ǚ ڈ ZHE ڔ ٦ ٧ ﾊ ώ ˡ ἵ ͺ ℵ ῆ ͺ ℵ ﻑ ¯ ﺍ ﻅ Φ ο ˡ ﺍ

1.5.2

ˈ ╞ η ٧ ﻫ ٩ ٩ ļ ﾊ ﻑ ٽ ﾊ ZHE ٧ ڈ ئ ﹼ ﺕ LH ╞ η ڔ ˜ ~ ͺ ℵ ầ ﺕ ꟃ ` ₩ ἵ ᶅ ˜ ầ Φ ㅉ

40;5 ₩



锐捷网络 RSR路由器-WEB管理 - Windows Internet Explorer

192.168.45.208

文件(F)
编辑(E)
查看(V)
收藏夹(A)
工具(T)
帮助(H)
页面(P)
安全(S)
工具(O)
收藏夹
锐捷网络 -- RSR路由器-...
锐捷网络 RSR路由器-...

ﺕ LH<13 LH4313 ǚ ڈ ZHE ٦ ת ٧ ﾊ ﺕ ˘ FSX ˡ ἵ ầ ˡ ⱷ ꟃ ` ₩ Ꚍ ╞ η ầ

1.5.3 WEB

ZHE ռ - ﻡ ˘ ï ﺕ ڙ ﺕ ᵉ . ﺝ ئ ⁷ %ﺕ ` ZHE ٧ ﾊ ɑ ˛ ╞ ˪ . ﻶ . ռ ڙ ﺕ ᵉ . ئ ï ﺕ ╞ η ֆ ڔ ï ͺ ⱷ LH ╞ η ㅉ χ

40;6 LH ֆ ڔ


锐捷网络 -- RSR路由器--登录界面 - Windows Internet Explorer
http://192.168.45.208/index.htm
文件(F)
编辑(E)
查看(V)
收藏夹(A)
工具(T)
收藏夹
锐捷网络 -- RSR路由器-...
Internet 选项
常规
安全
隐私
内容
连接
程序
高级
设置

选择 Internet 区域设置。

中上

- 阻止没有紧凑隐私政策的第三方 Cookie
- 阻止保存可用来联系您的信息而没有您的明确同意的第三方 Cookie
- 阻止保存可[illegible]而没有您的默许的第一方 Cookie

ɐ` ɒ Ṫ ʋ ɓ ǰ̈O ɒ ڎ ˥ ɓ ᄿ ￼n ǰ̈O i i ï o ˡ ʅ̣ Ֆ ɹ ӑ ج ᄼ | ˜ ʓ ZHE

1.5.4 WEB

4χ ʅ̣ SF ɨ̈* Slqj ٻ Ֆ | Ա ڈ ZHE ت ZHE n

40;7 ZHE n ꜛ



```
Ruijie(config)#show service
ssh-server    : disabled
telnet-server : enabled
```

ɒ glvde₀hg ɓ ˝˜ ZHE n ˰ ɭ ʾ ԏ ɒ hqde₀h vhuylfh zhe0vhuyhu d∞ ɓ ZHE n

5χ ʅ̣ SF j ɨ̈ Slqj ٻ Ֆ ف ˰ ɭ ق Ֆ ￼ ˜ ♂ ʅ̣ ￼ ˜ ♂ ٧ ت SF ɲت ˑ ￼ LS
ʅ̣ ˜ ♂ ٧ ˷ ɹ ˥ ɹ ˥

6χ ɹ ˜ ف ɒ 737 ɓ ˡ ɨ̈ ZHE ɹ ˰ ɭ ZHE

40;8 ɹ ˜

1.5.5 WEB

ZHE ꞁ ת ᆟ ﾉ ﺳ ꝺ ф ɹ ѿ ᆟ ﾉ ʌ ˋ ˛ ژ ꞁ ꞁ ת ˋ ZHE ꞁ ת ᆟ ﾉ ª ﻵ 43ʿ ت ᆟ ﾉ ₅ ʊˋ ˛ ﻵ 43ʿ ت ѿ ZHE Φꭏ ژ ɰ ₅ ʊ ▌ ﭙ ɰ

ʌ ژ ﺳ ꝺ ꭏ 43ʿ ت j ΐ ʊ

1.5.6

ڒ ȁ ẕ ꞁ א ڒ ﺻ ˜ ɥ ڒ ᾰ ɥ ڒ j ΐ ˜ ﻓ ꭏ ZHE ф ɰ — ﯩ ڒ ￼ ˜ ´ ɛ ˜ 4; ڒ ζ ﯩ ڒ Ⱡ˘ ￼ ｱ ˜ ﻓΦʿ ˛ ￼ ˩ ʿ ï χ

SSSrH χ ɰ 7 Gld₀hu ڒ ψ

VYL ɛ ɹ ζ χ ɰ 5 VYL ψ

YSQ ̋O ᴺ χ ɰ 608 Ylɯxd₀0SSS ڒ ψ

6J ª ℓ ɹ H4 χ ᴶ UVU ᆟ ث 9 Rs o 9 ڒ ψ